

Stabilisierungsringe oder Außenringe

MischerØ mm	Ringabmessungen Ø x h x s mm	Masse kg
75	Ø 50 x 20 x 3	0,070
100	Ø 70 x 23 x 3	0,114
125	Ø 80 x 25 x 3	0,142
150	Ø 100 x 30 x 3	0,215
175	Ø 120 x 40 x 3	0,346
200	Ø 140 x 40 x 3	0,405
225	Ø 150 x 40 x 3	0,435
250	Ø 160 x 40 x 3	0,464
275	Ø 180 x 40 x 3	0,524
300	Ø 200 x 50 x 3	0,728
350	Ø 230 x 50 x 3	0,839
400	Ø 250 x 60 x 4	1,940
450	Ø 300 x 60 x 4	2,335

Verschweißen
eines Stabi-
lisierungs- oder
Außenrings mit
einem Rühr-
element nach
Aufwand bzw.
auf Anfrage

Lieferzeit:

Propeller 100 - 250 mm Durchm. ca. 2 Arbeitswochen

Propeller 275 - 1000 mm Durchm. ca. 2 - 4 Arbeitswochen

bzw. nach Vereinbarung

Preisstellung: ab Werk Dreieich, ausschließlich Verpackung plus MwSt